

Émetteur

SARL Karaman Fils

1827 Route Royale
73190 Challes Les Eaux

Tél.: 06 69 67 00 17

Email: contact@etskaramanfils.com

Adressé à

M BONNEFOND Guillaume

LE MARIGNY
50 Rue Pasteur
73000 Chambéry
Téléphone: 0787322738
Email: gbonnefond@yahoo.fr

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
WC	0%	0,00	1	0,00
PLAFOND Mise en place d'une protection totale au sols, sur élémnets existant et à concervers Grattage des parties mal ahérentes du plafond Rebouchages et reprise des support en enduit Ponçage, époussetage complet du support Application d'une couche primaire anti moisissure, antitache (peinture glycéro) Ponçage, époussetage complet du support Application d'une couche primaire d'impression Révision final du support avant mise en finition Joint acrylique de finition au angle Plafond murs Application de 2 couches de finition (Blanc)	10%	100,00	2	200,00
MURS Mise en place d'une protection totale au sols, sur élémnets existant et à concervers Grattage des parties mal ahérentes des murs Rebouchages et reprise des support en enduit Ponçage, époussetage complet du support Application d'une couche primaire anti moisissure, antitache (peinture glycéro) Ponçage, époussetage complet du support Application d'une couche primaire d'impression Révision final du support avant mise en finition Joint acrylique de finition au angle intérieures des murs Application de 2 couches de finition (Blanc)	10%	80,00	6.5	520,00
SALLE DE BAINS	0%	0,00	1	0,00
PLAFOND Mise en place d'une protection totale au sols, sur élémnets existant et à concervers Grattage des parties mal ahérentes du plafond Rebouchages et reprise des support en enduit Goutelettes Application d'une couche primaire anti moisissure, antitache (peinture glycéro) Application d'une couche primaire d'impression Joint acrylique de finition au angle Plafond murs Application de 2 couches de finition (Blanc)	10%	100,00	5	500,00
MURS Mise en place d'une protection totale au sols, sur élémnets existant et à concervers Grattage des parties mal ahérentes des murs Rebouchages et reprise des support en enduit Ponçage, époussetage complet du support Application d'une couche primaire anti moisissure, antitache (peinture glycéro)				

